

トラッキング現象模擬演示装置部品表

品名	メーカー	型番・規格	数量
彩玉ボード	ナラセラ	サムホール 12mm	2
15A 安全ブレーカ	パナソニック	BS1111P	1
圧着端子 丸型 3.5φ, 1.25mm ² 用	ニチフ	R1.25-3.5	6
圧着端子 棒型 11mm, 1.25mm ² 用	ニチフ	TC1.25-11	6
電源プラグ ベター小型キャップ	パナソニック	WH4415	最低 2
コンセント フルカラー埋込コンセント	パナソニック	WN1001	最低 1
埋込取付枠	パナソニック	WN3700P	1
プレート フルカラーステンレスプレート 標準プレート	パナソニック	WN7601K	1
石膏ボード用はさみ金具	パナソニック	WN39929	1
手元スイッチ 10A ペンダントスイッチ	パナソニック	WH5209W	1
平型コード		VFF 1.25mm ²	5m
結束バンド 100mm または 150mm			2
アルミアングル		1×20×20×1000	1
ネジ		M3×25	10
		M3×35 または 40	4
ナット		M3	14
圧着端子用絶縁カバー		熱収縮チューブでも良い	6
アクリル板 (飛散防止カバー)		透明, 2×200×300	4
炭素皮膜型 (カーボン) 抵抗		1/4W 2.2kΩ	
脱脂綿			

圧着端子は他メーカーのもの (例えば JST) でも良い

彩玉ボード：美術教材会社，ネット通販から購入可能

- ・どこかの建築現場から耐火石膏ボードの端材を貰えれば，それが良い
- ・彫刻用石膏ボードは「燃える」ものがある (彩玉ボードは燃えないことを確認済み)

圧着端子の圧着には JIS 規格に則った裸端子用圧着工具が必要

- ・ロブスター (ロブテックス) AK1MA2, ホーザン P-73 等
- ・1,000 円～2,000 円くらいで売られている「圧着ペンチ」はダメ